

# MARC 21 Funktions- och relationskoder

## Marc 21 Funktions- och relationskoder

[Funktions- och relationskoder - alfabetiskt efter kod](#)

[Funktions- och relationskoder - alfabetiskt efter funktion](#)

### Inledning

Funktions- och relationskoder består av treställiga bokstavskoder, enligt [Library of Congress MARC Code List for Relators](#). I denna lista ingår de finska funktionskoder som ofta används i Finland.

Koderna har sorterats enligt kodsekvens ([Alfabetiskt efter kod](#)) och enligt namnsekvens ([Svensk benämning](#)).

Funktionskoder används företrädesvis i det bibliografiska formatets fält 100/110/111±4, 600/610/611±4 och 700/710/711±4 med syftet att identifiera personers, institutioners och konferensers roll/funktion i det beskrivna verket eller i den beskrivna manifestationen. Koderna läggs i ett (eller flera, om olika funktioner/relationer ska anges) delfält ±4, som normalt placeras sist i respektive fält.

Koderna kan användas i följande fält/delfält:

### Bibliografisk format

- 100±4 (Huvuduppslag - Personnamn: funktionskod)
- 110±4 (Huvuduppslag - Institutionsnamn: funktionskod)
- 111±4 (Huvuduppslag - Konferensnamn: funktionskod)
- 270±4 (Adress: funktionskod)
- 600±4 (Ämnesord - Personnamn: funktionskod)
- 610±4 (Ämnesord - Institutionsnamn: funktionskod)
- 611±4 (Ämnesord - Konferensnamn: funktionskod)
- 630±4 (Ämnesord - Uniform titel funktionskod)
- 650±4 (Ämnesord - Term: funktionskod)
- 651±4 (Ämnesord - Geografiskt namn: funktionskod)
- 654±4 (Ämnesord - Fasetterade termer: funktionskod)
- 662±4 (Ämnesord - Namn på orter och territorier ...: funktionskod)
- 700±4 (Biuppslag - Personnamn: funktionskod)
- 710±4 (Biuppslag - Institutionsnamn: funktionskod)
- 711±4 (Biuppslag - Konferensnamn: funktionskod)
- 720±4 (Biuppslag - Okontrollerat namn: funktionskod)
- 800±4 (Seriebiuppslag under personnamn: funktionskod)
- 810±4 (Seriebiuppslag under institutionsnamn: funktionskod)
- 811±4 (Seriebiuppslag under konferensnamn: funktionskod)

### Tillämpningsanvisningar för funktionskoder

1. I fält 1XX används funktionskod enbart i de fall då upphovsman inte är lika med textförfattare ("aut"). Funktionskod används således för att tydliggöra kompositör, illustratör, konstnär etc. som primär upphovsman.
2. I fält 7XX är funktionskod obligatorisk i samtliga fall, utom när det rör sig om flera textförfattare ("aut") där första författaren redovisas i 1XX.
3. I fält 6XX (samt i 270 och 8XX) kan funktionskod användas när så anses lämpligt, men den är inte obligatorisk.
4. Funktionskod väljs i första hand från listan. Om ingen kod exakt motsvarar den funktion som önskas uttryckt väljs istället en mer allmän funktionskod. Mer detaljerade koder kan också hämtas från [Library of Congress' fullständiga lista](#) (på engelska): [MARC Code List for Relators](#)
5. Funktionskod placeras normalt som sista uppgift i fältet. Funktionskod kan om så önskas även användas i namn-/titeluppslag (7XX a+). Uppgiften placeras i så fall normalt efter namnledet.
6. Funktionskoden är upprepningsbar. Flera funktionskoder kan alltså läggas på samma person/institution/konferens. Varje funktionskod läggs i ett eget delfält ±4.

7. Om lämplig funktionskod helt saknas, kan uppgiften istället anges i klartext i delfält  $\ddot{e}$  respektive  $\ddot{j}$  ((funktionsterm). Förslag till nya funktionskoder kan sändas till [marc-posti\(at\)helsinki.fi](mailto:marc-posti(at)helsinki.fi).